

СЕРИЯ WS 2

Стрипперы для снятия изоляции в середине кабелей

- Для кабелей от 0,750 до 1,250 дюйма (19,05 - 31,75 мм) наружного диаметра
- Используется на разводном кабеле и кабеле с разнесенными жилами
- Снимает изоляцию на концах и в любом месте по всей длине кабеля (с промежуточного участка)
- Конструкция позволяет работать в перчатках и под напряжением
- Выбор рукояток
- **Каждый инструмент изготавливается для определенного размера кабеля**
- Снятие участка изоляции любой длины за одну операцию
- Модели «К» имеют лезвия двойного действия
- Сделано в США
- Длина: 11 дюймов (279 мм) между концами
- Вес: 2,5 унции (72 г)



Как заказать:

1. Выберите тип рукоятки
2. Направьте компании «Ripley» образцы кабеля и/или спецификацию кабеля с указанием наружного диаметра кабеля и толщины изоляции

WS 2 и WSK 2
Крюк/кольцо



WSR 2 и WSRK 2
Кольца 3/4 дюйма (19 мм)



WSP 2 и WSPK 2
Пластик



Модели		Наружный диаметр кабеля				Толщина изоляции	Сменное лезвие
Крюк/кольцо	Пластик	Кольца 3/4 дюйма (19 мм)	(дюйм)	(мм)	(мил)		
WS 2 деталь № 18100	WSP 2 деталь № 18500	WSR 2 деталь № 18200	от 0,750 до 1,250	от 19,05 до 31,75	от 45 до 125 от 125 до 200	CB 2 CB 1	
WSK 2 деталь № 19700	WSPK 2 деталь № 20000	WSRK 2 деталь № 19800	от 0,750 до 1,250	от 19,05 до 31,75	≥ 200	CB 8-2A & CB 19	

- Сменное лезвие CB 2 деталь №: 10114
- Сменное лезвие CB 8-2A деталь №: 19702
- Сменное лезвие CB 1 деталь №: 10113
- Сменное лезвие CB 19 деталь №: 10112