

# СЕРИЯ WS 5 СТРИПЕРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ НА КОНЦАХ КАБЕЛЕЙ



←  
Наружный диаметр  
кабеля  
→

## ТАБЛИЦА ВЫБОРА НАСАДОК

Приведенные таблицы следует использовать только в качестве справочной информации.  
Необходимо предоставлять компании «Viprey» образцы кабелей для точного выбора размера.

Наружный диаметр кабеля к зачистке (дюймы)		Наружный диаметр кабеля к зачистке (мм)		№ насадки	Наружный диаметр кабеля к зачистке (дюймы)	Наружный диаметр кабеля к зачистке (мм)	№ насадки
0,260 - 0,285	6,60 - 7,24	WS 5-0,300	19,33 - 19,94	WS 5-0,800	0,761 - 0,785	19,33 - 19,94	WS 5-0,300
0,286 - 0,310	7,26 - 7,87	WS 5-0,325	19,96 - 20,57	WS 5-0,825	0,786 - 0,810	19,96 - 20,57	WS 5-0,325
0,311 - 0,335	7,90 - 8,51	WS 5-0,350	20,60 - 21,21	WS 5-0,850	0,811 - 0,835	20,60 - 21,21	WS 5-0,350
0,336 - 0,360	8,53 - 9,14	WS 5-0,375	21,23 - 21,84	WS 5-0,875	0,836 - 0,860	21,23 - 21,84	WS 5-0,375
0,361 - 0,385	9,17 - 9,78	WS 5-0,400	21,87 - 22,48	WS 5-0,900	0,861 - 0,885	21,87 - 22,48	WS 5-0,400
0,386 - 0,410	9,80 - 10,41	WS 5-0,425	22,50 - 23,11	WS 5-0,925	0,886 - 0,910	22,50 - 23,11	WS 5-0,425
0,411 - 0,435	10,44 - 11,05	WS 5-0,450	23,14 - 23,75	WS 5-0,950	0,911 - 0,935	23,14 - 23,75	WS 5-0,450
0,436 - 0,460	11,07 - 11,68	WS 5-0,475	23,77 - 24,38	WS 5-0,975	0,936 - 0,960	23,77 - 24,38	WS 5-0,475
0,461 - 0,485	11,71 - 12,32	WS 5-0,500	24,41 - 25,02	WS 5-1,000	0,961 - 0,985	24,41 - 25,02	WS 5-0,500
0,486 - 0,510	12,34 - 12,95	WS 5-0,525	25,04 - 25,65	WS 5-1,025	0,986 - 1,010	25,04 - 25,65	WS 5-0,525
0,511 - 0,535	12,98 - 13,59	WS 5-0,550	25,67 - 26,29	WS 5-1,050	1,011 - 1,035	25,67 - 26,29	WS 5-0,550
0,536 - 0,560	13,61 - 14,22	WS 5-0,575	26,31 - 26,92	WS 5-1,075	1,036 - 1,060	26,31 - 26,92	WS 5-0,575
0,561 - 0,585	14,25 - 14,86	WS 5-0,600	26,95 - 27,56	WS 5-1,100	1,061 - 1,085	26,95 - 27,56	WS 5-0,600
0,586 - 0,610	14,88 - 15,49	WS 5-0,625	27,58 - 28,19	WS 5-1,125	1,086 - 1,110	27,58 - 28,19	WS 5-0,625
0,611 - 0,635	15,52 - 16,13	WS 5-0,650	28,22 - 28,83	WS 5-1,150	1,111 - 1,135	28,22 - 28,83	WS 5-0,650
0,636 - 0,660	16,15 - 16,76	WS 5-0,675	28,85 - 29,46	WS 5-1,175	1,136 - 1,160	28,85 - 29,46	WS 5-0,675
0,661 - 0,685	16,79 - 17,40	WS 5-0,700	29,49 - 30,10	WS 5-1,200	1,161 - 1,185	29,49 - 30,10	WS 5-0,700
0,686 - 0,710	17,42 - 18,03	WS 5-0,725	30,12 - 30,73	WS 5-1,225	1,186 - 1,210	30,12 - 30,73	WS 5-0,725
0,711 - 0,735	18,06 - 18,67	WS 5-0,750	30,76 - 31,37	WS 5-1,250	1,211 - 1,235	30,76 - 31,37	WS 5-0,750
0,736 - 0,760	18,69 - 19,30	WS 5-0,775	31,39 - 32,00	WS 5-1,275	1,236 - 1,260	31,39 - 32,00	WS 5-0,775
			32,03 - 32,64	WS 5-1,300	1,261 - 1,285	32,03 - 32,64	