

СЕРИЯ WS 5

Стрипперы для снятия изоляции на концах кабелей

- Для кабелей на напряжение от 600 В до 35 кВ
- Наружным диаметром от 0,260 до 1,265 дюйма (6,60 - 32,13 мм)
- Снимает изоляцию из сшитого полиэтилена, обычного полиэтилена и этилен-пропилен-каучука*
- Точное снятие только изоляции или изоляции вместе с полупроводниковым слоем одновременно
- Идеален для кабелей URD первичных сетей
- Скрытое лезвие предотвращает травмы
- WS 5 и WS 5DA позволяют точно настроить длину среза до 4 дюймов (101,60 мм) Упорная планка может быть снята для неограниченной резки
- В качестве рычага может быть использован тарировочный ключ SW 2
- Стопорная планка с адаптером для сверла может быть приобретена отдельно или с WS 5DA. Также доступна метрическая стопорная планка
- Торцевая насадка надевается на кабель
 - Торцевая насадка определяет глубину среза
 - Торцевые насадки сменяются легко и быстро
- Сделано в США
- Модель WS 5B может очищать на длину от 3/4 дюйма до 5-3/4 дюйма (деталь №: 37710)
- Длина: 6 дюймов (152 мм) • Вес: 1 фунт (454 г)

* См. список инструкций для более подробной информации

Как заказать: Выберите инструмент и насадки (см. ниже)

Модель	Деталь №	Материал изоляции	Толщина изоляции Макс. (мил)	Сменное лезвие	Вращ. стопорная планка
WS 5	10327	Сшитый полиэтилен или этилен-пропилен-каучук	400	CB 7-2	10346
WS 5 DA	10336	Сшитый полиэтилен или этилен-пропилен-каучук	400	CB 7-2	10337

• Сменное лезвие CB 7-2 - деталь №: 10324



WS 5




Стопорная планка с адаптером под сверло

Регулируемые стрипперы для снятия изоляции на концах кабелей

- Улучшенная модель WS 5
- Базовые функции аналогичны модели WS 5 plus:
- Новый регулируемый стопор резки с поворотным механизмом исключает необходимость шестигранного гаечного ключа
 - Новое окно регулировки, с дюймовой и метрической системами обеспечивает простую настройку стопора для точной длины резки
 - Длина резки от 0,625 дюйма (15,9 мм) до 2,5 дюйма (63,5 мм) максимум
 - Для кабелей на напряжение от 600 В до 35 кВ
 - от 0,260 до 1,265 дюйма (6,60 - 32,13 мм) наружного диаметра кабеля
 - Снимает изоляцию из сшитого полиэтилена, обычного полиэтилена и этилен-пропилен-каучука* толщиной до 400 MIL/10,16 мм

WS 5A-DA



WS 5A

- Точное снятие одной лишь изоляции или изоляции вместе с полупроводниковым слоем поверх изоляции*
- Идеален для кабелей URD первичных сетей
- Скрытое лезвие предотвращает травмы
- В качестве рычага может быть использован динамометрический ключ SW 2
- **WS 5A-DA поставляется с адаптером под сверло 3/8 дюйма**
- Адаптер под сверло также можно приобрести отдельно Инструменты, приобретенные до декабря 2005, требуют перенастройки - обращайтесь в службу клиентской поддержки
- Сделано в США • Длина: 8 дюймов (203 мм) • Вес: 1,2 фунта (544 г)
- Сменное лезвие: CB 7-2 (деталь №: 10324)
- WS 5A - деталь №: 37415 • WS 50A-DA - деталь №: 38750

* См. список инструкций для более подробной информации