

WS 76

Инструмент для срезания полупроводниковой экранирующей оболочки


- Удаляет полупроводниковую экранирующую оболочку кабеля на напряжение 15-35 кВ диаметром от 18 до 60 мм (0,71 – 2,36 дюйма)
- Аккуратное удаление полупроводниковой экранирующей оболочки в пределах 25 мм (0,984 дюйма) оболочки
- При обратном направлении чисто удаляет оболочку полупроводника 7 мм (спиральное движение)
- Острозаточенное лезвие обеспечивает угол среза на конце полупроводника в 20°
- Регулировка лезвия с делением 0,1 мм
- Переключатель под большой палец обеспечивает лёгкий переход от спиральных разрезов к прямоугольному срезу без использования дополнительного стопорного устройства
- Простая замена лезвия без использования дополнительных инструментов
- Длина – 140,3 мм (5,52 дюйма)
- Вес – 454 г (1 фунт)
- Номер детали 43580
- Номер детали комплекта с футляром: 43560, номер детали сменного лезвия: 43577



WS 9A, WS 9C

Инструмент для снятия полупроводниковой экранирующей оболочки

- Для кабеля от 5 до 115 кВ, наружным диаметром от 0,55 до 2,25 дюйма (13,97 - 57,15 мм)
- Для удаления «склеенных» полупроводниковых и изоляционных материалов
- Радиусное или конусообразное удаление полупроводниковой экранирующей оболочки
- Спиральная обрезка
- Сделано в США
- Длина: 10 дюймов (254 мм) • Вес: 2 фунта (908 г)
- WS 9A - деталь №: 20700 • WS 9C - деталь №: 28215



Как заказать:

1. Выберите тип среза оболочки
2. Выберите соответствующий инструмент

Модель	Наружный диаметр кабеля (дюйм)	Наружный диаметр кабеля (мм)	Тип резки	Сменное лезвие
WS 9A	0,55 - 2,25	13,97 - 57,15	Радиус	CB 40X
WS9C	0,55 - 2,25	13,97 - 57,15	0,25" (6,4 мм) конус	CB98

- Сменное лезвие CB 40X - деталь №: 21715
- Сменное лезвие CB 98 - деталь №: 28201