

# 4x4 PLUS® & 2x2 PLUS

## Стрипперы для снятия изоляции на концах кабелей

- Для распределительных кабелей напряжением 600 В
- Режущие насадки для кабеля от #6 AWG до 500 MCM (концентрических, прессованных или уплотненных)
- Снимает от 45MIL/1,14 мм до 110MIL/2,8 мм изоляции распределительного кабеля
- Выбор лезвий **для прямоугольного или скошенного среза**
- Быстро снимает изоляцию даже при низких температурах
- Защита режущих лезвий обеспечивает безопасность
- Точное снятие изоляции без повреждения проводника
- Торцевые насадки легко меняются при помощи шестигранного гаечного ключа
- Возможно увеличение глубины снятия дополнительно на 1,5 дюйма (38 мм)
- Сделано в США
- Модель 4 x 4: размеры и вес торцевых насадок: 4,5 x 5 дюйма (114 x 127 мм); вес: 14 унций (397 г)
- Модель 2 x 2: размеры и вес торцевых насадок: 5,75 дюймов (146 мм); вес: 8 унций (227 г)
- Модель 2x2 - корпус №: 36101H
- Модель 4x4 - корпус №: 36001H

4X4 PLUS®



2x2 Plus

### Как заказать:

1. Выберите 4 торцевых насадки (4 x 4) или две торцевых насадки (2 x 2), для прямоугольного или скошенного среза
2. Если не уверены, пришлите образцы кабелей

WS 68

## СЕРИЯ WS 68

### Стрипперы с электрическим приводом для снятия изоляции на концах кабеля

- **Эргономичные** инструменты для снятия изоляции на концах распределительного кабеля на напряжение до 600 В - **разработаны для использования в сочетании с низкоскоростной электродрелью или электродрелью с регулируемой скоростью**
- Инструмент разработан для сокращения рабочего времени и объема работ на повторяющиеся операции по разделке кабелей
- Новый **регулируемый ограничитель** с зазором регулировки обеспечивает простую настройку для аккуратного снятия изоляции на определенной длине от 0,625 дюймов (15,9 мм) до 2,5 дюйма (63,6 мм)
- **Используются стандартные торцевые насадки 2x2 и 4x4:** От #6 AWG до 500 MCM (концентрические, прессованные или уплотненные)
- **Модель WS 68 SNAP** дополнительно позволяет быстро отсоединить торцевую насадку без необходимости использования шестигранного гаечного ключа
- Возможно использование адаптеров с квадратным углублением под ключ 3/8 дюйма и 1/2 дюйма
- Сделано в США



WS 68 SNAP

	WS 68	WS 68 SNAP
Адаптер(ы) под сверло поставляются с зажимами	1/4 дюйма (6,35 мм) шестигранник для быстрого отсоединения	3/8 дюйма (9,5 мм)
Длина:	10 дюймов (254 мм)	8,5 дюйма (216 мм) с насадками
Вес:	10,4 унции (294 г)	1,25 фунта (567,5 г) с головкой
Номер детали:	37430	37955