

MWSS

Инструмент для кабелей с несущим тросом: продольный разрез перемычки троса и выравнивание оболочки



- MWSS — это *двухфункциональный инструмент*, предназначенный для:
 - снятия несущего троса кабеля путем *продольной резки* перемычки дисковым ножом, и затем
 - *соскабливания* оставшегося материала перемычки, после чего на оболочке кабеля остается гладкая поверхность
- Аккуратное соскабливание материала перемычки позволяет надлежащим образом подготовить кабель с использованием стандартного инструмента для снятия оболочки или диэлектрика
- Направляющий паз в кабельном желобе обеспечивает точное соскабливание остаточного материала сетки после продольного разрезания дисковым ножом
- Настройка лезвия дискового ножа для продольной резки выполнена на заводе, а лезвие чистовой обработки, при необходимости, может регулироваться по месту
- Узел лезвия с пружинным механизмом фиксирует кабель в лотке
- Экран лезвия предназначен для защиты пользователя от травм и лезвия от повреждения
- Изготовлено в США • Номера патентов США: 6,427,331
- Длина: 3,8 дюймов (96 мм) • Вес: 6,7 унции (191 г)
- Сменное лезвие дискового ножа: CB 209 (номер по каталогу 36343)

MWS

Инструмент для кабелей с несущим тросом: продольный разрез перемычки троса и выравнивание оболочки



- Инструмент MWS идеален для областей применения, где требуется *только одна функция резки* перемычки несущего троса, например, для полюсного разъема или глухой концевой заделки
- Изготовлено в США • Длина: 3,8 дюйма (96 мм) • Вес: 6,7 унций (191 г)
- Сменные лезвия дискового ножа: CB 209 (номер по каталогу: 36343)

Справочная таблица областей применения кабелей

Модель	Соскабливающее лезвие	CommScope™ QR	CommScope™ P3	Times Fiber T10	Times Fiber TX	Trilogy MC²
MWSS 400 (номер по каталогу: 37045)	CB229 (номер по каталогу: 37048)	QR 320	P3 412 JCAM	T10 412 MS		440 F8 UA
MWSS 500 (номер по каталогу: 37033)	CB227 (номер по каталогу: 37036)	QR 500 QR 540	P3 500 JCAM P3 565 JCAM	T10 500 MS	TX 565 MS	500 F8 UA
MWSS 700 (номер по каталогу: 37023)	CB226 (номер по каталогу: 37027)	QR 715	P3 625 JCAM P3 700 JCAM P3 750 JCAM	T10 625 MS T10 750 MS	TX 700 MS	650 F8 UA
MWSS 800 (номер по каталогу: 37039)	CB228 (номер по каталогу: 37042)	QR 860	P3 840 JCAM P3 875 JCAM	T10 875 MS	TX 840 MS	750 F8 UA
MWS 400 (номер по каталогу: 37049)	NA	QR 320	P3 412 JCAM	T10 412 MS		440 F8
MWS 500 (номер по каталогу: 37037)	NA	QR 500 QR 540	P3 500 JCAM	T10 500 MS	TX 565 MS	500 F8 UA
MWS 700 (номер по каталогу: 37030)	NA	QR 715	P3 625 JCAM P3 750 JCAM	T10 625 MS T10 750 MS	TX 700 MS 750 F8UA	650 F8 UA
MWS 800 (номер по каталогу: 37043)	NA	QR 860	P3 875 JCAM	T10 875 MS	TX 840 MS	

Примечание: модель MWSS следует использовать для удаления остатков сетки со всех несущих тросов кабелей QR перед соединением к разъему