

WS 15

Регулируемый инструмент для снятия полупроводниковой экранирующей оболочки

- Для удаления «съёмной» полупроводниковой экранирующей оболочки кабеля наружным диаметром до 1,75 дюйма (44,45 мм)
- Глубина установки лезвия может настраиваться на любую толщину экранирующей оболочки
- Очистка одним куском
- Очищает спиралеобразно, снимая примерно по 1/2 дюйма (12,70 мм) в ширину
- Скрытое лезвие предотвращает травмы
- Сделано в США
- Сменное лезвие: СВ 16 (деталь №: 10817)
- Длина: 4 дюйма (101,6 мм)
- Вес: 9 унций (255 г)
- Деталь №: 10800



Модель	Наружн. диаметр кабеля		Глубина зачистки	
	(дюйм)	(мм)	(мил)	(мм)
WS 15	0,688 - 1,750	17,48 - 44,45	1 - 125	0,025 - 3,175

WS 15-FA

Инструмент высокоточной настройки для снятия полупроводниковой экранирующей оболочки

- Для удаления «съёмной» полупроводниковой экранирующей оболочки кабеля наружным диаметром до 1,75 дюйма (44,45 мм)
- Глубина лезвия легко устанавливается с помощью поворота диска со шкалой
- Очистка одним куском
- Очищает спиралеобразно, снимая примерно по 1/2 дюйма (12,70 мм) в ширину
- Скрытое лезвие предотвращает травмы
- Сделано в США
- Сменное лезвие: СВ 16 (деталь №: 10817)
- Длина: 4 дюйма (101,6 мм)
- Вес: 12 унций (340 г)
- Деталь №: 10860



Модель	Наружн. диаметр кабеля		Глубина зачистки	
	(дюйм)	(мм)	(мил)	(мм)
WS 15	0,688 - 0,750	17,48 - 44,45	1 - 90	0,0 - 3,175