

СЕРИЯ WS 10

Стрипперы для снятия изоляции в середине кабелей

- Для кабеля от 1,05 до 1,80 дюйма (26,67 - 45,72 мм) наружного диаметра
- Используется для разводного кабеля и кабеля с разнесенными жилами
- Снимает изоляцию вдоль участка любой длины
- Снимает изоляцию на концах и в любом месте по всей длине кабеля (с промежуточного участка)
- Конструкция позволяет работать в перчатках и под напряжением
- **Требуется отдельный инструмент для каждого размера кабеля**
- Модели «К» имеют по два лезвия
- Сделано в США
- Длина: 15 дюймов (381мм) между концами
WSRK 10: 7,44 дюйма (189 мм)
- Вес: 4 фунта (1,81 кг)



Как заказать:

1. Выберите тип рукоятки
2. Направьте компании «Ripley» образцы кабеля и/или спецификацию кабеля с указанием наружного диаметра кабеля и толщины изоляции

WSP 10 и WSPK 10
Пластик



WSR 10 и WSRK 10
Кольца 3/4 дюйма
(19 мм)



WSB 10 и WSBK 10
Кольца 2 1/2 дюйма
(64 мм)



Пластиковые рукоятки	Модели		Наружный диаметр кабеля		Толщина изоляции	Сменное лезвие
	Кольца 3/4 дюйма (19 мм)	Кольца 2 1/2 дюйма (64 мм)	(дюйм)	(мм)	(мил)	
WSP 10 деталь № 11300	WSR 10 деталь № 11335	WSB 10 деталь № 11340	от 1,05 до 1,80	от 26,67 до 45,72	< 200	CB 4
WSPK 10 деталь № 11330	WSRK 10 деталь № 11345	WSBK 10 деталь № 11350	от 1,05 до 1,80	от 26,67 до 45,72	≥200	CB 8-2B CB 162

- Сменное лезвие CB 4 деталь №: 11313
- Сменное лезвие CB 8-2B деталь №: 19704
- Сменное лезвие CB 162 деталь №: 34782