

СЕРИЯ WS 22

Насадки для прямоугольного среза изоляции

Приведенные таблицы следует использовать только в качестве справочной информации. Необходимо предоставить компании «Ripley» образцы кабелей для точного выбора размера.

Таблицы для выбора торцевых насадок в соответствии с размером кабельной жилы и толщиной изоляции (указаны номера деталей)



Концентрический многожильный кабель

Сменное лезвие: СВ 22

| Сечение проводника AWG | ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------|----------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| | 60 MIL/1,52 мм | | | 80 MIL/2,03 мм | | | 95MIL/2,41 мм | | | 110MIL/2,8 мм | | |
| | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № |
| 1/0 | 0,515 | 13,08 | 15-52540 | 0,565 | 14,35 | 15-57560 | 0,590 | 14,99 | 15-60075 | * | * | * |
| 2/0 | 0,565 | 14,35 | 15-57540 | 0,590 | 14,99 | 15-60060 | 0,640 | 16,26 | 15-65075 | * | * | * |
| 3/0 | 0,615 | 15,62 | 15-62540 | 0,665 | 16,89 | 15-67560 | 0,690 | 17,53 | 15-70075 | * | * | * |
| 4/0 | 0,665 | 16,89 | 15-67540 | 0,715 | 18,16 | 15-72560 | 0,740 | 18,80 | 15-75075 | * | * | * |
| MCM | | | | | | | | | | | | |
| 250 | * | * | * | 0,765 | 19,43 | 15-77560 | 0,790 | 20,07 | 15-80075 | 0,815 | 20,70 | 15-82590 |
| 350 | * | * | * | 0,865 | 21,97 | 15-87560 | 0,890 | 22,61 | 15-90075 | 0,965 | 24,51 | 15-92590 |
| 500 | * | * | * | 0,990 | 25,15 | 15-100060 | 1,040 | 26,42 | 15-105075 | 1,065 | 27,05 | 15-107590 |
| 600 | * | * | * | 1,065 | 27,05 | 15-107560 | 1,115 | 28,32 | 15-112575 | 1,140 | 28,96 | 15-115090 |
| 700 | * | * | * | 1,165 | 29,59 | 15-117560 | 1,190 | 30,23 | 15-120075 | 1,125 | 30,86 | 15-122590 |
| 750 | * | * | * | 1,190 | 30,23 | 15-120060 | 1,215 | 30,86 | 15-122575 | 1,240 | 31,50 | 15-125090 |
| 800 | * | * | * | 1,215 | 30,86 | 15-122560 | 1,265 | 32,13 | 15-127575 | 1,290 | 32,77 | 15-130090 |
| 900 | * | * | * | 1,290 | 32,77 | 15-130060 | 1,315 | 33,40 | 15-132575 | 1,365 | 34,67 | 15-137590 |
| 1000 | * | * | * | 1,340 | 34,04 | 15-135060 | 1,365 | 34,67 | 15-137575 | 1,390 | 35,31 | 15-140090 |



Прессованный многожильный кабель

| Сечение проводника AWG | ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------|----------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| | 60 MIL/1,52 мм | | | 80 MIL/2,03 мм | | | 95MIL/2,41 мм | | | 110MIL/2,8 мм | | |
| | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № |
| 1/0 | 0,490 | 12,45 | 15-50040 | 0,540 | 13,72 | 15-55060 | 0,590 | 14,99 | 15-60075 | * | * | * |
| 2/0 | 0,540 | 13,72 | 15-55040 | 0,590 | 14,99 | 15-60060 | 0,615 | 15,62 | 15-62575 | * | * | * |
| 3/0 | 0,590 | 14,99 | 15-60040 | 0,640 | 16,26 | 15-65060 | 0,665 | 16,89 | 15-67575 | * | * | * |
| 4/0 | 0,665 | 16,89 | 15-67540 | 0,690 | 17,53 | 15-70060 | 0,740 | 18,80 | 15-75075 | * | * | * |
| MCM | | | | | | | | | | | | |
| 250 | * | * | * | 0,740 | 18,80 | 15-75060 | 0,765 | 19,43 | 15-77575 | 0,815 | 20,70 | 15-82590 |
| 350 | * | * | * | 0,840 | 21,34 | 15-85060 | 0,890 | 22,61 | 15-90075 | 0,915 | 23,27 | 15-92590 |
| 500 | * | * | * | 0,965 | 24,51 | 15-97560 | 1,015 | 25,78 | 15-102575 | 1,040 | 26,42 | 15-105090 |
| 600 | * | * | * | 1,065 | 27,05 | 15-107560 | 1,090 | 27,69 | 15-110075 | 1,115 | 28,32 | 15-112590 |
| 700 | * | * | * | 1,140 | 28,96 | 15-115060 | 1,165 | 29,39 | 15-117575 | 1,190 | 30,23 | 15-120090 |
| 750 | * | * | * | 1,165 | 19,59 | 15-117560 | 1,190 | 30,23 | 15-120075 | 1,215 | 30,86 | 15-122590 |
| 800 | * | * | * | 1,190 | 30,23 | 15-120060 | 1,215 | 32,86 | 15-122575 | 1,265 | 32,13 | 15-127590 |
| 900 | * | * | * | 1,240 | 32,50 | 15-125060 | 1,290 | 32,77 | 15-130075 | 1,315 | 33,40 | 15-132590 |
| 1000 | * | * | * | 1,315 | 33,40 | 15-132560 | 1,340 | 34,04 | 15-135075 | 1,365 | 34,67 | 15-137590 |



Уплотненный многожильный кабель

| Сечение проводника AWG | ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------|----------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
| | 60 MIL/1,52 мм | | | 80 MIL/2,03 мм | | | 95MIL/2,41 мм | | | 110MIL/2,8 мм | | |
| | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № | Макс. (дюйм) | НД (мм) | Деталь № |
| 1/0 | 0,465 | 11,81 | 15-47540 | 0,515 | 13,08 | 15-52560 | 0,565 | 14,35 | 15-57575 | * | * | * |
| 2/0 | 0,515 | 13,08 | 15-52540 | 0,565 | 14,25 | 15-57560 | 0,590 | 14,99 | 15-60075 | * | * | * |
| 3/0 | 0,565 | 14,35 | 15-57540 | 0,615 | 15,62 | 15-62560 | 0,640 | 16,26 | 15-65075 | * | * | * |
| 4/0 | 0,615 | 15,62 | 15-62540 | 0,665 | 16,89 | 15-67560 | 0,690 | 17,53 | 15-70075 | * | * | * |
| MCM | | | | | | | | | | | | |
| 250 | * | * | * | 0,715 | 18,16 | 15-72560 | 0,740 | 18,80 | 15-75075 | 0,790 | 20,07 | 15-80090 |
| 350 | * | * | * | 0,790 | 20,07 | 15-80060 | 0,840 | 21,34 | 15-85075 | 0,865 | 21,97 | 15-87590 |
| 500 | * | * | * | 0,915 | 23,27 | 15-92560 | 0,965 | 24,51 | 15-97575 | 0,990 | 25,15 | 15-100090 |
| 600 | * | * | * | 1,065 | 25,78 | 15-102560 | 1,040 | 26,42 | 15-105075 | 1,090 | 27,69 | 15-110090 |
| 700 | * | * | * | 1,015 | 27,05 | 15-107560 | 1,090 | 27,69 | 15-110075 | 1,140 | 28,96 | 15-115090 |
| 750 | * | * | * | 1,065 | 27,69 | 15-110060 | 1,140 | 28,96 | 15-115075 | 1,165 | 29,59 | 15-117590 |
| 800 | * | * | * | 1,090 | 28,96 | 15-115060 | 1,165 | 29,59 | 15-117575 | 1,265 | 30,23 | 15-120090 |
| 900 | * | * | * | 1,190 | 30,23 | 15-120060 | 1,215 | 30,86 | 15-122575 | 1,190 | 32,13 | 15-127590 |
| 1000 | * | * | * | 1,265 | 32,13 | 15-127560 | 1,290 | 32,77 | 15-130075 | 1,315 | 33,40 | 15-132590 |